




機 種	DO221FD		処理能力	処理量(JIMS)	22 kg (20.2 kg)
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5	ドラム	直径x奥行	φ889 x 562 mm
機械最大寸法	間口x奥行x高さ (mm)	1725 x 1480 x 1875	ドラム回転数	洗浄回転	20 ~ 50 rpm
[取外可能最小寸法]	[間口x奥行x高さ(mm)]	[1715 x 1260 x 1850]		脱液回転	250 ~ 750 rpm
機械ベース寸法	間口x奥行	1700 x 1260 mm	フィルタ	カートリッジ方式	φ330 x 470 x 4 本
機械重量	1380 kg		カーボンタンク	粒状カーボン	40 L
電 源	電動機	3相 AC200V 40A	溶剤容量	ベースタンク	430 L (310L) *1
	制御回路	単相 AC100V 5A		ドラム(オーバーフロー)	135 L
	洗浄、脱液モータ	3.7kW 6P		フィルタ	80 L x 2
	ポンプ	0.75kW 2P		カーボンタンク	60 L
電 源(電動機)	全定格	4.45 kw	初回の溶剤投入量 *1		600 L (450L) *2
	周囲温度	5~40 °C	冷却溶剤取出し口/戻し口		25 A(1)
	湿度	30~85 %	蒸留溶剤取出し口/戻し口		25 A(1)
標高	1000 m以下				

*1:一度にベースタンク容量分を投入し、ポンプ循環で溶剤を循環させた後に溶剤を追加

*2:特殊仕様のみ(受注オプション)



設計・製図 山本製作所		品番・図番		部品名称 DO221FD 外観図			
作成日 2024/06/04	三角法 尺度 1:20	機種名 石油系ドライ機		機種番号 DO221FD	ロットNo.		
					0	-	-